

Наименование

Оптический кросс NIKOMAX 19" серии CM, 1U, до 4 кассетных модулей/ панелей, выдвижной, черный

Описание

Модульные системы NIKOMAX серии CM предназначены для организации структурированных кабельных систем средней. Благодаря универсальности и гибкости, является отличным решением для центров обработки данных и корпоративных сетей, модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать адаптерные панели и кассетные модули разных типов на одном конструктиве.

Оптическая панель серии «CM» NIKOMAX **NMF-RP04-CM-MTS-1U-BK** предназначена для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус панели выполнен из стали и представляет собой конструкцию, состоящую из : корпуса с направляющими, выдвижного лотка и съёмной верхней крышки. На передней панели есть 4 технологических слота для установки адаптерных панелей или кассет серии «CM». На задней и торцевых частях есть 4 отверстия для ввода кабеля и 2 выламываемых слота для ввода терминированного оборудования. На фронтальной полке расположены отверстия для фиксации оптического кабеля с помощью текстильных стяжек. Панель выполнена в черном цвете.

Внешний вид**Комплект поставки**

Оптический МТР/МРО кросс	1 шт.
Набор стяжек	1 упак.
Маркировочная площадка	1 шт.
Пластиковые кольца	2 шт.
Крепежный комплект	1 упак.

Соответствие стандартам

ГОСТ Р 52266-2020

Технические параметры кросса

Количество слотов под панели / кассеты	4
Тип устанавливаемых панелей / кассет	Кассеты / панели CM серии
Высота, U	1
Конструкция	Выдвижная
Максимальный диаметр кабеля, мм	-
Кол-во кабельных вводов	4
Маркировочная планка	Есть
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Цвет	Черный
Габариты, мм	486 x 423x 44

Материалы

Материал корпуса	Сталь
------------------	-------

Физические параметры

Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °C
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °C
Диапазон температур эксплуатации	От -10 до +60 °C


Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки, мм	-
Масса, кг	-
Объём, м ³	-

Габаритный чертеж



Условия транспортировки

Изделия перевозятся в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка изделий допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться в оригинальной заводской упаковке в сухих закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе любых химически активных примесей. Температура окружающей среды не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа. Относительная влажность воздуха не должна превышать 98%.

Сведения об утилизации

Данные изделия относятся к группе неремонтопригодных изделий. В случае неисправности или по истечению срока эксплуатации кабель необходимо утилизировать. Утилизация производится путем передачи в специализированные предприятия по утилизации вторсырья.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.