

Наименование

Кассета NIKOMAX волоконно-оптическая серии CM, 1 слот, одномодовая 9/125 мкм, стандарта OS2, 1xMTP/male - 24xLC/UPC, полярность AF, черная

Описание

Модульные системы NIKOMAX серии CM предназначены для организации структурированных кабельных систем средней. Благодаря универсальности и гибкости, является отличным решением для центров обработки данных и корпоративных сетей, модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать адаптерные панели и кассетные модули разных типов на одном конструктиве.

Оптическая кассета **NMF-CM-S2AF-1MS-24LCU** предназначена исключительно для монтажа в кроссы серии «CM» NMF-RP04-CM-MTS-1U-BK или NMF-RP04-CM-MTF-1U-BK. Корпус кассеты выполнен из пластика и представляет собой готовое претерминированное решение емкостью на 24 порта типа LC. Крепление кассеты осуществляется при помощи пластиковых защелок. Внутри кассеты установлена кабельная сборка Hydra fan-out: 1x MTP Elite/Male - 24x LC/UPC коннекторов, соответствующая стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D. Данная кассета NIKOMAX изготавливаются с полярностью типа «AF». Кассета выполнена в черном цвете.

Все кассеты проходят заводское тестирование.

Внешний вид



Затухание в разъемах MTP:

Длина волны, нм	Вносимые потери (IL)	Возвратные потери (RL)
Значения, дБ	≤ 0,5	≥ 60

Затухание в разъемах LC:

Длина волны, нм	Вносимые потери (IL)	Возвратные потери (RL)
Значения, дБ	≤ 0,25	≥ 55

Соответствие стандартам

ГОСТ Р 52266-2020, ISO/IEC 11801 OS2

Технические параметры

Тип оптического волокна	Одномодовое волокно 9/125
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OS2
Количество фронтальных портов	24
Тип устанавливаемых адаптеров в фронтальные порты	Двойной LC (стандартный форм-фактор (не SC))
Полировка фронтальных адаптеров	UPC
Количество устанавливаемых адаптеров в тыльные порты	1
Тип устанавливаемых адаптеров в тыльные порты	MTP Elite - Male
Полировка тыльного адаптера	APC
Поляризация	Тип AF
Диаметр оболочки шнуров, мм	0,9
Монтаж	Кросс серии MS
Цвет	Черный
Габариты, мм	-

Материалы

Материал	Пластик
Материал оболочки шнуров	Полимерный материал

Физические параметры

Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °C
Диапазон температур монтажа	От 0 до +50 °C
Диапазон температур эксплуатации	От -10 до +60 °C

Гарантия

Компонентная	1 год
--------------	-------

Упаковка

Тип упаковки	Картонная коробка
Габариты упаковки, мм	-
Масса, кг	-
Объём, м ³	-

Условия транспортировки

Изделия перевозятся в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка изделий допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Изделия должны храниться в оригинальной заводской упаковке в сухих закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе любых химически активных примесей. Температура окружающей среды не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа. Относительная влажность воздуха не должна превышать 98%.

Сведения об утилизации

Данные изделия относятся к группе неремонтопригодных изделий. В случае неисправности или по истечению срока эксплуатации кабель необходимо утилизировать. Утилизация производится путем передачи в специализированные предприятия по утилизации вторсырья.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.