

**NMF-AL-TCA-P-2** -  $\leq 5$  мм**NMF-AL-TCA-S-5** -  $\leq 7$  мм**Зажим анкерный, для кабеля типа "8"**

- ✓ Решения для крепления оптического кабеля с выносным металлическим силовым элементом типа "8"
- ✓ Прочная конструкция

Анкерные зажимы предназначены для крепления и удержания в натянутом состоянии оптического кабеля с внешним силовым элементом типа "8" на опорах воздушных линий электропередачи, связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементов зданий и сооружений при длине пролетов до 100 метров.

Зажим анкерный натяжной **NMF-AL-TCA-P-2** состоит из корпуса, сделанного из высокопрочного полимера, а также клиньев с зубьями, выполненных из сплава цинка. Зажим предназначен для крепления кабеля или стального нержавеющей троса диаметром до 5мм. Максимальная рабочая нагрузка - 2 кН.

Зажим анкерный натяжной **NMF-AL-TCA-S-5** состоит из корпуса, сделанного из высокопрочного полимера и сплава алюминия, а также клиньев с зубьями, выполненных из сплава цинка. Зажим предназначен для крепления кабеля или стального нержавеющей троса диаметром до 7мм. Данный зажим является усиленным, и выдерживает нагрузку до 5 кН.

**NMF-AL-TCA-P-2****NMF-AL-TCA-S-5****Базовая комплектация:**

Зажим анкерный

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                       |                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Артикул                       | NMF-AL-TCA-P-2                        | NMF-AL-TCA-S-5                                   |
| Диаметр проводника            | до 5 мм                               | до 7 мм                                          |
| Максимальная рабочая нагрузка | 2 кН                                  | 5 кН                                             |
| Материал троса                | Нержавеющая сталь                     |                                                  |
| Материал корпуса              | Ультрафиолетостойкий полимер          | Ультрафиолетостойкий полимер<br>+ Сплав алюминия |
| Материал клиньев              | Сплав цинка                           |                                                  |
| Упаковка                      | Индивидуальная - полиэтиленовый пакет |                                                  |

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

| Артикул        | Диаметр кабеля | Рабочая нагрузка, кН | Индивидуальная упаковка |           | Транспортная коробка |              |           |
|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|
|                |                |                      | Габариты, мм            | Масса, кг | Кол-во               | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMF-AL-TCA-P-2 | до 5 мм        | 2,0                  |                         |           |                      |              |           |
| NMF-AL-TCA-S-5 | до 7 мм        | 5,0                  |                         |           |                      |              |           |