

NMF-CT12S2PA-MTPM-LCU-TR - OS2

NMF-CT12M3PA-MTPM-LCU-TR - OM3

NMF-CT12M4PA-MTPM-LCU-TR - OM4

Кассета NIKOMAX волоконно-оптическая, для
MTP/MPO кросса, 1 слот, 1x MTP/male - 12x
LC/UPC, полярность А, премиум, прозрачная

- ✓ Выполнены из высококачественных компонентов
- ✓ Соответствие стандартам ISO/IEC 11801



NMF-CT12S2PA-MTPM-LCU-TR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-CT12S2PA-MTPM-LCU-TR	NMF-CT12M3PA-MTPM-LCU-TR	NMF-CT12M4PA-MTPM-LCU-TR
Количество портов	12		
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125	Multi Mode 50/125	
Класс волокна	ISO/IEC 11801 OS2	ISO/IEC 11801 OM3	ISO/IEC 11801 OM4
Фронтальные порты / полировка	LC/UPC		
Тыльный порт / полировка	MTP - male / UPC (Премиум)		
Полярность	Тип А		
Вносимые потери для LC, дБ	≤ 0,3		
Возвратные потери для LC, дБ	≤ 0,5		
Вносимые потери MTP, дБ	0,1- типичные; 0,35 - максимальные		
Возвратные потери MTP, дБ	≥ 60	≥ 20	
Монтаж	В кросс NMF-RP12-BLANK-CT-MTP-1U-BK		
Материал кассеты	Пластик		
Габариты кассеты, мм	-		
Цвет кассеты	Полупрозрачный черный		
Цвет оболочек волокон	Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый, красный, черный, желтый фиолетовый, сиреневый, аква		
Диапазоны температур, °С	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65		
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка		
Гарантия	1 год		

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип волокна	Коннекторы / Полировка	Полярность	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-CT12S2PA-MTPM-LCU-TR	OS2	12LC/UPC - MTP/Male/UPC	Тип А	0,002315	0,190
NMF-CT12M3PA-MTPM-LCU-TR	OM3	12LC/UPC - MTP/Male/UPC	Тип А	0,002315	0,190
NMF-CT12M4PA-MTPM-LCU-TR	OM4	12LC/UPC - MTP/Male/UPC	Тип А	0,002315	0,190

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ



NMF-CT12M3PA-MTPM-LCU-TR

NMF-CT12M4PA-MTPM-LCU-TR