

NMC-CA6UE2-914C-CJ-CJ-**xxx**

Претерминированная медная кабельная сборка
NIKOMAX, кат. 6, неэкранированная, 6 портов,
кассета - кассета, LSZH нг(A)-HFLTx

- ✓ Быстрое развертывание линий
- ✓ Высокое качество сборки
- ✓ Снижение затрат на монтаж

Претерминированная медная кабельная сборка представляет собой решение на базе витой пары с кассетными модулями или модулями типа KeyStone на концах. Основным преимуществом использования кабельной сборки является сокращение объема монтажных работ и общего времени прокладки сети. Данные сборки собираются в заводских условиях, что гарантирует высокое качество сборки, стабильную работу и снижение затрат по монтажным работам.

В состав конструкции данной претерминированной кабельной сборки входят 6 неэкранированных кабелей категории 6 с оболочкой из нераспространяющего горение малодымного, не содержащего галогенов компаунда (LSZH) исполнения нг(A)-HFLTx, поверх которых накладывается гибкая защитная оплетка из полиэстера. С обеих сторон сборка оконцована кассетными модулями с шестью портами RJ-45. Внутри кассетного модуля кабели расшиты на горизонтальной подложке с универсальными IDC контактами, сборка устанавливается в кассетные патч - панели NIKOMAX (NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT).

Возможно изготовление других вариантов оконцевания. Длина сборки определяется при заказе.



Базовая комплектация:

Претерминированная медная кабельная сборка

1 шт.

Где: **xxx** - длина (005 - 5 метров, 010 - 10 метров и т.д.)

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-CA6UE2-914C-CJ-CJ-xxx
Исполнение	Неэкранированное
Вариант оконцовки	Кассета - Кассета
Тип и число портов	6 x RJ45 - 6 x RJ45
Длина	xxx (определяется при заказе)
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +60 °С. Прокладка от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -20 до +60 °С
Гарантия	1 год

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ

Категория	6
Полоса пропускания	250 МГц
Тип	U/UTP
Количество пар	4
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников	23 AWG (0,57 ± 0,01 мм)
Толщина изоляции проводников	0,22 ± 0,02 мм
Диаметр изоляции проводников	1,01 ± 0,05 мм
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки	0,6 ± 0,05 мм
Внешний диаметр оболочки	6 ± 0,3 мм
Цвет внешней оболочки	Оранжевый
Разрывная нить	Есть
Сепаратор	Есть
Материал проводников	Электротехническая медь
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)
Диапазон частот	1 - 250 МГц
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом
Погонное сопротивление (DC)	≤ 95 Ом/км
Напряжение	Не более 50 В
Скорость распространения сигнала (NVP)	0,69 ± 0,1
Сопротивление изоляции (500 В)	≥ 5000 МΩ*км
Электрическая прочность диэлектрика	1 кВ/1 мин
Емкостная асимметрия	≤ 1600 пФ/км
Взаимная емкость	≤ 56 нФ/км
Омическая асимметрия	≤ 5%
Затухание сигнала	≥ 33 дБ
Разброс задержки распространения	≤ 45 нс/100 м
Погонная масса	40,4 ± 0,5 кг/км
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие	Не более 100 Н
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -20 до +60 °С. Прокладка от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -20 до +60 °С

Где: xxx - длина (005 - 5 метров, 010 - 10 метров и т.д.)

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАССЕТ

Категория	6
Полоса пропускания	250 МГц
Исполнение	Неэкранированное
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Материал контактов в разьеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов в разьеме	Золото (50 мкд) поверх никеля (~100 мкд)
Количество циклов переключения шнуров	Не менее 750-ти
Тип IDC контактов (монтаж)	110/KRONE
Схема разводки	T568A/B
Допустимый диаметр проводников	~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза
Материал покрытия IDC контактов	Олово (100 мкд)
Материал корпуса	Не горючий АБС пластик, соответствует UL94V-0
Монтаж	Кассетная панель NIKOMAX серии CJ
Цвет	Серый
Сопротивление изоляции	не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100В)
Предельно выдерживаемая нагрузка	до 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты
Контактное сопротивление разъемов	не более 20 мкОм
Контактное сопротивление IDC	не более 2,5 мкОм
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Оболочка	Вариант оконцовки	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMC-CA6UE2-914C-CJ-CJ-010	LSZH	Кассета - Кассета	10	-	-
NMC-CA6UE2-914C-CJ-CJ-020	LSZH	Кассета - Кассета	20	-	-
NMC-CA6UE2-914C-CJ-CJ-030	LSZH	Кассета - Кассета	30	-	-
NMC-CA6UE2-914C-CJ-CJ-040	LSZH	Кассета - Кассета	40	-	-
NMC-CA6UE2-914C-CJ-CJ-050	LSZH	Кассета - Кассета	50	-	-

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.