NMC-KJSA2-IS-BK — Кат.6а, экранированный

Индустриальные модули-вставки NIKOMAX, кат. 6а, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, STP, черный

Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и ANSI/TIA/EIA-568

Сертификаты ТР ТС, ГОСТ-Р

Исполнение IP67

Расширенная гарантия - 5 лет

Индустриальные модули-вставки NIKOMAX со степенью защиты IP67. Модули состоят из двух частей - самого модуля и защитного чехла с гайкой и крышкой. Предназначены для монтажа в настенные розетки **NMC-MBxP-IS-MT**.

Данные модули выполнены в экранированном исполнении и соответствуют категории 6а. Они имеют универсальные IDC контакты с дополнительными вырезами для удержания жил при монтаже.

NMC-KJSA2-IS-BK

RJ45/8P8C, STP, Кат.6а

NMC-KJSA2-IS-BK

RJ45/8P8C, STP, Кат.6а

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

	NMC-KJSA2-IS-BK
Категория	6a
Полоса пропускания	500 МГц
Исполнение	Полностью экранированное
Степень защиты	IP67
Тип разъемов	RJ45/8P8C
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов	Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)
Количество подключений шнуров	Не менее 750-ти
Тип IDC контактов (заделка)	Ножи 110/KRONE
Схема разводки	T568A/B
Допустимый диаметр проводников	~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза
Материал покрытия IDC контактов	Олово (100 мкд)
Материал корпуса модуля	Цинк-алюминивый сплав
Цвет модуля	Металлик (никель)
Цвет защитной части	Черный
Монтаж	Индустриальные корпуса настенных розеток
Сопротивление изоляции	Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В)
Предельно выдерживаемая нагрузка	До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты
Контактное сопротивление	Не более 20 мкОм
Контактное сопротивление IDC	Не более 2,5 мкОм
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10G-BASE-T (для Кат. 6 и 6_A), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX

Таблица заказа

Артикул	Кат.	Тип	Индивидуальная уп-ка		Групповая упаковка			Транспортная упаковка		
			Объем, м³	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-KJSA2-IS-BK	6a	Экран.								

Сопутствующие товары
Корпуса индустриальных розеток: NMC-MB1P-IS-MT, NMC-MB2P-IS-MT, NMC-MB3P-IS-MT, NMC-MB4P-IS-MT
Устройство для заделки витой пары, ударного типа: NMC-3640R
Ножи-вставки для NMC-3640R: NMC-14TA, NMC-14TBK
Кусачки боковые: NMC-222
Кусачки электромонтажные: NMC-502C
Устройство для зачистки и обрезки кабелей: NMC-S501B
Устройство для затягивания и обрезки нейлоновых стяжек: NMC-328

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств