

NMC-SWBxx-010-WT-K

Лента NIKOMAX спиральная для организации и защиты кабельных пучков, белая, 10м

Спиральная оберточная лента предназначена для организации нескольких кабелей в комплект, обеспечивает защиту кабеля от трения и механического воздействия. Позволяет быстро объединить в пучки кабели внутри распределительных кабельных каналов, лотках и распределительных шкафах.

Спиральная лента NIKOMAX NMC-SWBxx-010-WT-K выполнена из полиэтилена. Предназначена для организации пучков кабеля диаметром до 50 мм. Изготавливается в белом цвете и поставляется в рулоне по 10 метров.

Рекомендуется хранить ленту при температуре ~ 23 °C и показателе влажности ~ 50%. После холода, необходимо выдержать в тепле, перед применением.



Базовая комплектация:

Лента спиральная

10 м

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-SWBxx-010-WT-K			
Материалы	Полиэтилен			
Цвет	Белый			
Диаметр ленты, мм	6	12	15	19
Ширина ленты, мм	6,7	15,0	15,5	19,2
Толщина ленты, мм	0,6	0,85	1,0	1,2
Максимальный диаметр пучка, мм	25	32	35	50
Диапазоны температур	Прокладка от 0 до +85 °C. Эксплуатация от 0 до +85 °C			
Гарантия	1 год			
Упаковка	Полиэтиленовый пакет			

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Диаметр ленты, мм	Толщина, ленты, мм	Цвет	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMC-SWB06-010-WT-K	6	0,6	Белый	0,001600	0,100
NMC-SWB12-010-WT-K	12	0,85	Белый	0,004125	0,270
NMC-SWB15-010-WT-K	15	1,0	Белый	0,004950	0,410
NMC-SWB19-010-WT-K	19	1,2	Белый	0,008288	0,620

Где: **xxx** - диаметр (06 - 6 мм, 12 - 12 мм и т.д.)

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.